





# Установка неподписанных драйверов в Windows 10 (для разных сборок) Вариант 1.



1. Кликнуть левой кнопкой мыши на значок «Пуск» (в левом нижнем углу), выбрать в зависимости от сборки Windows «Выключение» или «Завершение работы».





2. На клавиатуре нажать кнопку **Shift**, удерживать её и одновременно выбрать «Перезагрузка».
3. В результате перезагрузки на экране появится меню «Выбор действия», содержащее дополнительные параметры. Выбрать «Поиск и устранение неисправностей» (или в зависимости от сборки Windows «Диагностика», или «Восстановление при перезагрузке»).




4. В меню «Диагностика» выбрать «Дополнительные параметры».




5. В меню «Дополнительные параметры» выбрать «Параметры загрузки».



6. В меню «**Параметры загрузки**» нажать «**Перезагрузить**» (справа внизу).



7. На экране перезагрузившегося компьютера появится меню «**Параметры загрузки**». На клавиатуре нажать на клавишу "F7" или "7", чтобы загрузить Windows 10 с отключенной функцией обязательной проверки подписи драйверов.



8. После того как система запустится вновь, может быть произведена установка неподписанных драйверов.
9. Во время установки неподписанных драйверов должно всплыть предупреждение, в котором нужно нажать на нижний пункт "Все равно установить этот драйвер".

